

Производитель: Gpe Vendors, www.gpevendors.it (Италия).
Дилер: ООО «РуВенд», www.ruvend.ru (Россия, СНГ).

стр 1

ГАБАРИТЫ

ВЫСОТА	160 см.
ШИРИНА	56 см.
ГЛУБИНА	55 см.
ВЕС	105 кг.



ВЕРСИИ	«Instant» для приготовления растворимых напитков. «Espresso» для приготовления напитков на базе зернового кофе. «Coffeetube» для приготовления напитков на базе капсул.
КАНИСТРЫ	5 канистр в версии «Espresso». 6 канистр в версии «Instant».
КОЛИЧЕСТВО НАПИТКОВ	22.
КОЛИЧЕСТВО СТАКАНОВ	300.
МАТЕРИАЛ	Металлический окрашенный корпус. Канистры из пищевого пластика.
ДИСПЛЕЙ	Возможность использования всех графических шрифтов, иконки 8 дополнительно загруженных изображений. Возможность отображения всех команд на двух языках одновременно (на выбор). Программируемый стенд-бай.
ПОДСВЕТКА	Светодиодная подсветка готового напитка. Подсветка панели выбора.
КЛАВИАТУРА	Сенсорная клавиатура с прямым выбором напитков и дозировкой сахара Ключи со звуковой сигнализацией
ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗМЕШИВАТЕЛЕЙ	Может быть отрегулирован для размешивателей 90 мм и 105 мм.
ВЫДАЧА СТАКАНОВ	Съемный модуль для более легкого обслуживания.
БОЙЛЕР	Электронное управление температурой нагревания бойлера. Предохранительный клапан.
ЭКСТРАКТОР	Для устранения влажности внутри автомата (2 скорости).
ПОМПА	Электромагнитная вибрация 60 Вт.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Система защиты, предотвращающая переполнение емкости с отходами. Термостат, предохраняющий закипание бойлеров. Электрокомпоненты питанием 24 В. Предохранительный клапан для бойлера.
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Комплект для автономной подачи воды (канистра 25 л.). Картридер для SD карт. Программатор (для копирования и быстрой загрузки параметров с одного автомата на другой). Выбор «Без чашки». Версия для приготовления охлажденных напитков. Double Executive.

Производитель: Gpe Vendors, www.gpevendors.it (Италия).
Дилер: ООО «РуВенд», www.ruvend.ru (Россия, СНГ).

стр 2

ТЕХНОЛОГИЯ	EVA-DTS. GPE-DATA (совместимость с программами типа Excel). Возможность обновления ПО автомата с помощью ПК или программатора. Статистика с подробной информацией по каждой отдельной продаже. Программируемый таймер отключения.
МОЩНОСТЬ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	230 В +/- 10%. 50/60 Гц. 0,8 кВт для достижения нужной температуры бойлера (в течение нескольких минут). 0,04 кВт стандартное потребление.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ	Протокол «Executive». Протокол «MDB». Протокол «Parallel».
ДИЗАЙН	Оригинальный итальянский дизайн от Floris & Giommi.