

Производитель: Gpe Vendors, www.gpevendors.it (Италия).  
Дилер: ООО «РуВенд», www.ruvend.ru (Россия, СНГ).

стр 1

**ГАБАРИТЫ**

<b>ВЫСОТА</b>	183 см.
<b>ШИРИНА</b>	72 см.
<b>ГЛУБИНА</b>	55 см.
<b>ВЕС</b>	130 кг.



<b>ВЕРСИИ</b>	«Instant» для приготовления растворимых напитков. «Espresso» для приготовления напитков на базе зернового кофе.
<b>КАНИСТРЫ</b>	5 канистр в версии «Espresso». 7 канистр в версии «Instant».
<b>КОЛИЧЕСТВО НАПИТКОВ</b>	22.
<b>КОЛИЧЕСТВО СТАКАНОВ</b>	800.
<b>МАТЕРИАЛ</b>	Металлический окрашенный корпус. Канистры из пищевого пластика.
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Возможность использования всех графических шрифтов, иконки и 8 дополнительно загруженных изображений. Возможность отображения всех команд на двух языках одновременно (на выбор). Программируемый стенд-бай.
<b>ПОДСВЕТКА</b>	Светодиодная подсветка готового напитка. Подсветка панели выбора.
<b>КЛАВИАТУРА</b>	Сенсорная клавиатура с прямым выбором напитков и дозировкой сахара. Ключи со звуковой сигнализацией.
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗМЕШИВАТЕЛЕЙ</b>	Может быть отрегулирован для размешивателей 90 мм и 105 мм.
<b>ВЫДАЧА СТАКАНОВ</b>	Съемный модуль для более легкого обслуживания.
<b>БОЙЛЕР</b>	Электронное управление температурой нагревания бойлера. Предохранительный клапан.
<b>ЭКСТРАКТОР</b>	Для устранения влажности внутри автомата (2скорости).
<b>ПОМПА</b>	Электромагнитная вибрация 60 Вт.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Система, предотвращающая переполнения емкости с отходами. Термостат, предохраняющий закипание бойлеров. Электрокомпоненты питанием 24 В. Предохранительный клапан для бойлера.
<b>АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b>	Комплект для автономной подачи воды (2канистры по 25 л.). Картридер для SD карт. Программатор (для копирования и быстрой загрузки параметров с одного автомата на другой). Версия для приготовления охлажденных напитков. Double Executive. Встроенный LCD монитор 17".

Производитель: Gpe Vendors, [www.gpevendors.it](http://www.gpevendors.it) (Италия).

Дилер: ООО «РуВенд», [www.ruvend.ru](http://www.ruvend.ru) (Россия, СНГ).

стр 2

**ТЕХНОЛОГИЯ**

EVA-DTS.  
GPE-DATA (совместимость с программами типа Excel).  
Возможность обновления ПО автомата с помощью ПК или программатора.  
Статистика с подробной информацией по каждой отдельной продаже.  
Программируемый таймер отключения.

**ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ  
И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**

230 В +/- 10%.  
50/60 Гц.  
1,6 кВт для достижения нужной температуры бойлера (в течение нескольких минут).  
60 Вт стандартное потребление.

**ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ**

Протокол «Executive».  
Протокол «MDB».  
Протокол «Parallel».

**ДИЗАЙН**

Оригинальный итальянский дизайн от Floris & Giommi.